



R I M A G E®

RIMAGE 製品スペック表

2011年11月29日更新

PRODUCER (プロデューサー) ファミリー

	Producer III 8100N	Producer III 7100N	Producer III 6100N
印刷方式	Everest 中間転写式熱転写 または PrismPlus ダイレクト熱転写		
レコーダの数	4ドライブ	2ドライブ	1ドライブ
Blu-Ray 対応	Blu-Rayドライブ搭載可能		
ディスク枚数	400枚(入力/出力/却下に割り当てられる100枚のトレイを4つ)。通常入力300枚、70枚外部出力。	400枚(入力/出力/却下に割り当てられる100枚のトレイを4つ)。通常入力300枚。	400枚(入力/出力/却下に割り当てられる100枚のトレイを4つ)。通常入力300枚、20枚外部出力。
付属ソフトウェア	Producer Software Suite、オプションにて Rimage ソフトウェア開発キット(SDK)		
対応クライアント OS	Windows XP Professional SP3(32bit)、Windows Vista Business/Ultimate/Enterprise SP2(32bit)、Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32/64bit) ※3、Windows Server 2003 SP2 (32bit)、Windows Server 2008 R2 (64bit) ※3		
内蔵コントロールセンターの OS	対応 OS インストール済み		
内蔵コントロールセンターの仕様	対応動作環境付属		
サイズ	外形寸法: H 72.7cm × W 41.9cm × D 62.9cm 重量: 67.1kg(Everest プリンタ含む)、55.8kg(Prism プリンタ含む) ※1、※2	外形寸法: H 64.1cm × W 41.0cm × D 62.9cm 重量: 61.2kg(Everest プリンタ含む)、49.9kg(Prism プリンタ含む) ※1、※2	外形寸法: H 58.7cm × W 41.3cm × D 62.9cm 重量: 58.5kg(Everest プリンタ含む)、47.2kg(Prism プリンタ含む) ※1、※2
Rimage Video Protect 機能	○		
アダプティブ データ ストリーミング 機能	○		
ネットワーク対応	○		
電源	100-240V、3.7-4.7A、50/60Hz、最大 500W		
適合規格	電磁波 : FCC クラス A、VCCI-A、C-Tick 安全性: UL、cUL、CE		
動作保証環境	16-30°C(温度)、40-80%(湿度)、結露無きこと、-15-35°C(保管温度)		
保証期間	ご購入より1年間		

※1 オプションの Discwatch ステータスライトを装着する場合は 15.2cm 高くなります。

※2 電源ケーブルと配線のために、奥行きを 9cm 追加してください。

※3 現在、PrismPlus!のプリンタドライブは 64bitOS(Windows7/Windows Server 2008R2) に対応していません。

PROFESSIONAL (プロフェッショナル) ファミリー

	Professional 5400N	Professional 3400
印刷方式	Everest 400 中間転写式熱転写	
レコーダの数	2ドライブ	
Blu-Ray 対応	Blu-Rayドライブ搭載可能	
ディスク枚数	150枚(入力用50枚のトレイを3つ)。 5枚の外部出力。	
付属ソフトウェア	Producer Software Suite、オプションにて Rimage ソフトウェア開発キット(SDK)	Rimage Standalone Software。オプションにて Network Software Suite(NSS)、および Rimage ソフトウェア開発キット(SDK)
対応サーバー OS	内蔵コントロールセンター: 対応 OS インストール済み	Windows XP Professional SP3(32bit)、Windows Vista Business/Ultimate/Enterprise SP2(32bit)、Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32/64bit)、Windows Server 2003 SP2 (32bit)、Windows Server 2008 R2 (64bit)
最小動作環境	内蔵コントロールセンター: 対応動作環境付属	CPU: Pentium 4, 2.8GHz、メモリ: 1GB、内蔵 High Speed USB2.0 ポート(拡張カードは推奨しません) HDD 環境: 10GB の空き容量がある 7.200RPM HDD x 2 台 (DVD を製造する場合はさらに HDD の追加を推奨)、リムーバブルストレージとして CD/DVD-ROM
サイズ	外形寸法: H 46cm × W 36cm × D 47cm 重量: 31kg ※1	外形寸法: H 46cm × W 36cm × D 47cm 重量: 29kg ※1
Rimage Video Protect 機能	○	×
アダプティブ データ ストリーミング 機能	○	
ネットワーク対応	○	Network Software Suite にて対応
電源	100-240V、3.7-4.7A、50/60Hz、最大 500W	
適合規格	CD/RoHS、UL/cUL、VCCI Class A、C-Tick、FCC Class A	
動作保証環境	16-30°C(温度)、40-80%(湿度)、結露無きこと、-15-35°C(保管温度)	
保証期間	ご購入より1年間	

※1 電源ケーブルと配線のために、奥行きを 9cm 追加してください。

DESKTOP（デスクトップ）ファミリー

Rimage 2000i	
印刷方式	サーマルインクジェット
レコーダの数	2ドライブ
Blu-Ray 対応	Blu-Ray ドライブに非対応
ディスク枚数	入力 100 枚、出力 100 枚
対応 OS	Windows XP Professional SP3(32bit)、Windows Vista Business/Ultimate/Enterprise SP2(32bit)、 Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32/64bit)
付属ソフトウェア	Rimage 2000i ソフトウェア添付。オプションにて OfficeNet Software Suite、および Rimage Software 開発キット(SDK)を提供
最小動作環境	CPU: Dual Core プロセッサ(Core i3 もしくは Core i5 推奨)、メモリ: 2GB (4GB 推奨)、I/O: 内蔵 High Speed USB 2.0 ポート (拡張カードは推奨しません)、 HDD 環境: 空き容量 200GB 7,200RPM x 2 台(HDD 2 台の RAID 0 構成、空き容量 400GB 以上推奨)、 外部ストレージ: CD/DVD-ROM、グラフィックス: 1024 x 768 32bit カラー
サイズ	外形寸法: H 53.3cm x W 40cm x D 50.8cm、重量: 28.12kg
Rimage Video Protect 機能	オプションにて対応
アダプティブ データ ストリーミング 機能	x
ネットワーク対応	OfficeNet Software Suite にて対応
電源	100-240V、2.7A、50/60Hz
外付けコントロールセンタートとのインターフェース	USB2.0
適合規格	電磁波 : FCC クラス A、VCCI-A 安全性: UL、cUL、CE
動作保証環境	16-35°C(温度)、40-80%(湿度)、結露無きこと、-15-35°C(保管温度)
保証期間	ご購入より 1 年間

PRINTER（プリンタ）ファミリー

	Everest 600	PrismPlus!	Rimage 480i
印刷方式	中間転写式熱転写、マイクロドライ	ダイレクト熱転写	サーマルインクジェット
印刷解像度	600 x 600dpi	最大 600 x 300dpi	最大 4800dpi (ドライバ設定に依存)
プリンタドライバ 対応 OS	Windows XP Professional SP3(32bit)、 Windows Vista Business/Ultimate/Enterprise SP2(32bit)、 Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32/64bit)、Windows Server 2008 R2(64bit) Mac OS X (10.4/10.5)	(全て 32bit のみ) Windows XP Professional SP3、Windows Vista Business/Ultimate/Enterprise SP2	Windows XP Professional SP3(32bit)、 Windows Vista Business/Ultimate/Enterprise SP2(32bit)、Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32/64bit)
付属ソフトウェア	CD Designer Software Suite		
システム要件	Windows PC - CPU: Celeron 2.0GHz 以上、RAM: 512MB 以上 Macintosh - CPU: G3 以上、RAM: 512MB 以上	-	
対応メディア	Everest プリンタの印刷に対応した CD-R/DVD-R/Blu-Ray ディスク	PrismPlus! の印刷に対応した標準 CD-R/DVD-R	インクジェット プリンタの印刷に対応した CD-R/DVD-R
消耗品	中間転写リボン (PN#0002001469) CMY リボン (PN#0002001480) 黒リボン (PN#0002001481)	黒リボン (PN#201737-006) 赤リボン (PN#202082-002) 青リボン (PN#203217-001) 3 色 CMY リボン (PN#202506-001)	ブラック (Rimage PN#203340-001) CMY カラー (Rimage PN#203339-001)
電源	100-120V 500W / 220-240V 500W、50/60Hz	100-240V 500W、0.55-1.1A、50/60Hz	100-240V、1.0A、50/60Hz
適合規格	電磁波 : FCC クラス B、VCCI-B 安全性: UL、cUL、CE	電磁波 : FCC クラス B、VCCI-A 安全性: UL、cUL、CE	電磁波 : FCC クラス B 安全性: UL、cUL、CE
サイズ	外形寸法: H 24.6cm x W 24.1cm x D 37.6cm、重量: 20.4kg	外形寸法: H 15.24cm x W 21.59cm x D 35.56cm 重量: 9.07kg	外形寸法: H 15.2cm x W 40.1cm x D 38.1cm 重量: 7.7kg
インターフェース	USB 2.0		
自動プリンタとの接続	接続可能		接続不可
動作保証環境	15-30°C(温度)、30-80%(湿度)、結露無きこと、 -25-40°C(本体保管温度)、最大 90%(本体保管湿度)、5-35°C(リボン保管温度)、45-85%(リボン保管湿度)	16-32°C(温度)、30-80%(湿度)、結露無きこと、 -15-35°C(保管温度)	16-35°C(温度)、40-80%(湿度)、結露無きこと、 -15-35°C(保管温度)
保証期間	ご購入より 1 年間		

AUTOPRINTER（自動プリンタ）

AutoPrinter	
サイズ	外形寸法: H 81.5cm x W 62.5cm x D 95cm(AutoEverest)、H 72.1cm x W 59.9cm x D 93cm(AutoPrism) 重量: 46.3kg (Everest 含む)、 34.9kg(PrismPlus!含む) 電源ケーブルと配線のために、奥行きを 9cm 追加してください。
電源	100-240V、3.7-4.7A、50/60Hz
適合規格	電磁波 : FCC クラス A、VCCI-A 安全性: UL、cUL、CE
動作保証環境	16-27°C(温度)、40-80%(湿度)、結露無きこと、-15-35°C(保管温度)
保証期間	ご購入より 1 年間

※Producer III、Professional、Desktop シリーズでの Macintosh でのご利用につきましては別途お問い合わせください。

リマージュジャパン株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 7-4-8 ウインドビル 2F

TEL. 03-5771-7181 FAX. 03-5771-7185 <http://www.rimage.co.jp>

RIMAGE は米国における Rimage Corporation の商標です。その他の製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

© 2011 Rimage Japan Co., Ltd All rights reserved. Publication #: DTPSpecJ10

記載内容は予告なしに変更することがあります。2011 年 11 月作成